

supe_adminsession （管理登录 session 表）

字段	类型	Null	默认	注释
<u>uid</u>	mediumint(8)	否	0	管理员 uid
ip	char(15)	否		管理员登录 ip
dateline	int(10)	否	0	管理员登录时间戳
errorcount	tinyint(1)	否	0	后台登录密码错误次数

supe_ads （广告信息表）

字段	类型	Null	默认	注释
<u>adid</u>	smallint(6)	否		广告 id
available	tinyint(1)	否	1	广告是否可用
displayorder	tinyint(3)	否	0	广告显示顺序
title	varchar(50)	否		广告标题
adtype	enum('echo', 'js', 'iframe', 'text', 'code', 'image', 'flash')	否	text	广告类型
pagetype	varchar(20)	否		广告投放页面
type	mediumtext	否		广告频道投放的频道
parameters	mediumtext	否		广告参数
system	tinyint(1)	否	0	是否是系统广告
style	varchar(30)	否		广告投放位置

supe_announcements （公告信息表）

字段	类型	Null	默认	注释
<u>id</u>	smallint(6)	否		公告 id
uid	mediumint(8)	否	0	公告发布者 uid
author	varchar(15)	否		公告发布者
subject	varchar(80)	否		公告标题
displayorder	tinyint(3)	否	0	公告显示顺序
starttime	int(10)	否	0	公告开始时间
endtime	int(10)	否	0	公告结束时间
message	text	否		公告内容
announcementsurl	varchar(255)	否		公告连接 url

supe_attachments（附件信息表）

字段	类型	Null	默认	注释
<u>aid</u>	mediumint(8)	否		附件 id
isavailable	tinyint(1)	否	0	附件是否可用
type	char(20)	否		附件对应信息类型
itemid	mediumint(8)	否	0	附件对应的信息 id
catid	smallint(6)	否	0	附件对应信息的分类 id
uid	mediumint(8)	否	0	附件上传者 uid
dateline	int(10)	否	0	附件上传时间
filename	char(150)	否		附件文件名
subject	char(80)	否		附件对应信息的标题
attachtype	char(10)	否		附件类型
isimage	tinyint(1)	否	0	附件是否为图片
size	int(10)	否	0	附件大小
filepath	char(200)	否		附件文件相对地址
thumbpath	char(200)	否		附件图片缩略图地址
downloads	mediumint(8)	否	0	附件下载次数
hash	char(16)	否		附件唯一键值

supe_attachmenttypes（允许附件类型表）

字段	类型	Null	默认	注释
<u>id</u>	smallint(6)	否		附件类型 id
fileext	char(10)	否		允许附件类型后缀
maxsize	int(10)	否	0	允许附件大小最大值

supe_blocks（模块表）

字段	类型	Null	默认	注释
<u>blockid</u>	smallint(6)	否		模块 id
dateline	int(10)	否	0	模块添加时间
blocktype	varchar(20)	否		模块类型
blockname	varchar(80)	否		模块名
blockmodel	tinyint(1)	否	1	模块模式
blocktext	text	否		模块参数设置字符串
blockcode	text	否		模块 PHP 代码

supe_cache（缓存信息表）

字段	类型	Null	默认	注释
<u>cachekey</u>	varchar(16)	否		缓存键值
uid	mediumint(8)	否	0	缓存对应用户 uid
cache name	varchar(20)	否		缓存变量的名称
value	mediumtext	否		缓存变量的值
updatetime	int(10)	否	0	缓存变量更新时间

supe_categories（分类表）

字段	类型	Null	默认	注释
<u>catid</u>	smallint(6)	否		分类 id
upid	smallint(6)	否	0	分类上一级 id
name	varchar(50)	否		分类名
note	text	否		分类说明
type	varchar(15)	否		分类所属类型
ischannel	tinyint(1)	否	0	分类是否为专题
displayorder	mediumint(6)	否	0	分类显示顺序
tpl	varchar(80)	否		分类使用的模板文件
viewtpl	varchar(80)	否		查看分类模板文件
thumb	varchar(150)	否		分类的封面图片缩略图
image	varchar(150)	否		分类的封面图片
haveattach	tinyint(1)	否	0	是否有封面图片
bbsmodel	tinyint(1)	否	0	是否直接读取 BBS 相应板块
bbsurltype	varchar(15)	否		BBS 板块
blockmodel	tinyint(1)	否	1	读取 BBS 板块使用模块类型
blockparameter	text	否		使用的模块参数
blocktext	text	否		使用的模块参数设置字符串
url	varchar(255)	否		分类跳转 URL
subcatid	text	否		分类子 id

supe_channels（频道表）

字段	类型	Null	默认	注释
<u>nameid</u>	char(30)	否		频道英文名
name	char(50)	否		频道中文名
url	char(200)	否		频道链接

tpl	char(50)	否		频道模板文件
type	char(20)	否		频道类型
displayorder	smallint(3)	否	0	频道显示顺序
status	tinyint(1)	否	1	频道状态

supe_crons （计划任务表）

字段	类型	Null	默认	注释
<u>cronid</u>	smallint(6)	否		计划任务 id
available	tinyint(1)	否	0	计划是否可用
type	enum('user', 'system')	否	user	计划任务类型
name	char(50)	否		计划任务名
filename	char(50)	否		计划任务文件名
lastrun	int(10)	否	0	计划任务最后执行时间
nextrun	int(10)	否	0	计划任务下次执行时间
weekday	tinyint(1)	否	0	按周执行
day	tinyint(2)	否	0	按天执行
hour	tinyint(2)	否	0	按小时执行
minute	char(36)	否		按分钟执行

supe_customfields （自定义字段表）

字段	类型	Null	默认	注释
<u>customfieldid</u>	smallint(6)	否		自定义字段 id
uid	mediumint(8)	否	0	自定义字段创建者 uid
type	varchar(10)	否		自定义字段类型
name	varchar(80)	否		自定义字段名称
displayorder	smallint(6)	否	0	自定义字段顺序
customfieldtext	text	否		自定义字段可选信息
isdefault	tinyint(1)	否	0	是否默认选中
isshare	tinyint(1)	否	0	是否共享

supe_forums （论坛板块信息表）

字段	类型	Null	默认	注释
<u>fid</u>	mediumint(8)	否	0	论坛板块 id
name	varchar(50)	否		论坛板块名称
pushsetting	text	否		板块收录模式信息

fup	mediumint(8)	否	0	上一级板块 id
updateline	int(10)	否		板块收录时间
allowshare	tinyint(1)	否	0	板块是否显示
displayorder	tinyint(3)	否	0	板块显示顺序
type	enum('group', 'forum', 'sub')	否	forum	板块类型

supe_friendlinks（友情连接表）

字段	类型	Null	默认	注释
<u>id</u>	smallint(6)	否		友情连接 id
displayorder	tinyint(3)	否	0	友情连接顺序
name	varchar(100)	否		友情连接站点名
url	varchar(100)	否		友情连接站点 url
description	varchar(100)	否		站点描述
logo	varchar(100)	否		站点 logo

supe_members（用户表）

字段	类型	Null	默认	注释
<u>uid</u>	mediumint(8)	否	0	用户 id
groupid	smallint(6)	否	0	用户组 id
username	char(15)	否		用户名
password	char(32)	否		用户临时密码
dateline	int(10)	否	0	用户创建时间
updatetime	int(10)	否	0	用户更新时间
lastlogin	int(10)	否	0	最后登录时间
flag	tinyint(1)	否	0	是否为保护用户
ip	char(15)	否		最后登录 ip
lastsearchtime	int(10)	否	0	最后搜索时间
authstr	char(20)	否		用户找回密码验证字符串
email	char(100)	否		用户 email

supe_modelcolumns（模型字段表）

字段	类型	Null	默认	注释
<u>id</u>	smallint(6)	否		模型字段 id
upid	smallint(6)	否	0	字段上一级字段 id
mid	smallint(6)	否	0	字段所属模型 id

fieldname	varchar(30)	否		字段名
fieldcomment	varchar(60)	否		字段说明
fieldtype	varchar(20)	否		数据表字段类型
fieldlength	int(5)	否	0	字段允许长度
fielddefault	text	否		字段默认值
formtype	varchar(20)	否		表单字段类型
fielddata	text	否		表单显示元素
displayorder	tinyint(2)	否	0	字段显示顺序
allowindex	tinyint(1)	否	0	允许索引
allowshow	tinyint(1)	否	0	是否允许显示
allowlist	tinyint(1)	否	0	是否显示在类表
allowsearch	tinyint(1)	否	0	是否允许用此字段搜索
allowpost	tinyint(1)	否	0	是否允许投稿
isfixed	tinyint(1)	否	0	是否定长
isbbcode	tinyint(1)	否	0	是否支持 bbcode
ishtml	tinyint(1)	否	0	是否支持 html
isrequired	tinyint(1)	否	0	是否必填
isfile	varchar(50)	否		是否是文件
isimage	varchar(50)	否		是否是图片
isflash	varchar(50)	否		是否是 flash

supe_modelinterval（模型时间限制表）

字段	类型	Null	默认	注释
uid	mediumint(8)	否	0	用户 uid
dateline	int(10)	否	0	时间戳
type	tinyint(1)	否	0	类型

supe_models（模型表）

字段	类型	Null	默认	注释
<u>mid</u>	smallint(6)	否		模型 id
modelname	char(20)	否		模型标识
modelalias	char(60)	否		模型名
allowpost	tinyint(1)	否	0	模型是否允许投稿
allowguest	tinyint(1)	否	0	是否允许匿名投稿
allowgrade	tinyint(1)	否	0	投稿是否需要审核
allowcomment	tinyint(1)	否	0	模型是否允许评论

allowrate	tinyint(1)	否	0	模型是否允许评分
allowguestsearch	tinyint(1)	否	0	是否允许匿名用户搜索
allowfeed	tinyint(1)	否	1	是否发送事件
searchinterval	smallint(6)	否	0	搜索时间间隔
allowguestdownload	tinyint(1)	否	0	是否允许匿名用户下载
downloadinterval	smallint(6)	否	0	下载时间间隔
allowfilter	tinyint(1)	否	0	允许词语过滤
listperpage	tinyint(3)	否	0	列表页面显示条目数
seokeywords	char(200)	否		模型关键词
seodescription	char(200)	否		模型描述
thumbsize	char(19)	否		图片缩略图规格
tpl	char(20)	否		模型模板名称(为空时，表示用户自定义模板)
fielddefault	char(255)	否		系统字段默认值

supe_polls（投票表）

字段	类型	Null	默认	注释
<u>pollid</u>	smallint(6)	否		投票 id
pollnum	mediumint(8)	否	0	投票参与数
dateline	int(10)	否	0	投票发布时间
updatetime	int(10)	否	0	投票更新时间
ismulti	tinyint(1)	否	0	头片是否为多选
subject	varchar(80)	否		投票标题
summary	text	否		投票说明
options	text	否		投票选项
voters	text	否		投票者 uid
pollsurl	varchar(255)	否		投票远程 url

supe_prefields（预先值表）

字段	类型	Null	默认	注释
<u>id</u>	smallint(6)	否		预先值变量 id
type	char(10)	否		信息类型
field	char(20)	否		变量名
value	char(50)	否		变量的值
isdefault	tinyint(1)	否	0	是否默认选中

supe_reports（举报信息表）

字段	类型	Null	默认	注释
<u>reportid</u>	mediumint(8)	否		举报 id
itemid	mediumint(8)	否	0	举报信息的 id
reportuid	mediumint(8)	否	0	举报者 uid
reporter	char(15)	否		举报人用户名
reportdate	int(10)	否	0	信息举报的时间
status	tinyint(1)	否	0	举报信息处理状态(0 为未处理, 1 为管理员处理为有效信息)

supe_robotitems（采集信息表）

字段	类型	Null	默认	注释
<u>itemid</u>	mediumint(8)	否		采集信息 id
uid	mediumint(8)	否	0	采集者 uid
username	char(15)	否		采集者用户名
catid	smallint(6)	否	0	信息的分类 id
robotid	smallint(6)	否	0	机器人 id
robottime	int(10)	否	0	采集时间
subject	char(80)	否		信息标题
author	char(35)	否		信息作者
itemfrom	char(50)	否		信息来源
dateline	char(50)	否		信息建立时间
isimport	tinyint(1)	否	0	信息是否导入
haveattach	tinyint(1)	否	0	信息是否有附件

supe_robotlog（采集日志）

字段	类型	Null	默认	注释
<u>hash</u>	char(32)	否		信息 hash

supe_robotmessages（采集信息表）

字段	类型	Null	默认	注释
<u>msgid</u>	mediumint(8)	否		采集信息内容 id
itemid	mediumint(8)	否	0	采集信息 id
robotid	smallint(6)	否	0	机器人 id
message	text	否		采集信息内容

picurls	text	否		信息图片链接地址
flashurls	text	否		信息 FLASH 链接地址

supe_robots （采集机器人表）

字段	类型	Null	默认	注释
<u>robotid</u>	smallint(6)	否		机器人 id
name	varchar(50)	否		机器人名称
uid	mediumint(8)	否	0	机器人添加者 uid
dateline	int(10)	否	0	添加时间
lasttime	int(10)	否	0	最后一次采集时间
importcatid	smallint(6)	否	0	插入的分类 ID
robotnum	smallint(6)	否	0	采集次数
listurltype	varchar(10)	否		索引列表方式
listurl	text	否		索引列表链接
listpagestart	smallint(6)	否	0	索引列表开始页码
listpageend	smallint(6)	否	0	索引列表结束页码
reverseorder	tinyint(1)	否	1	倒序采集
allnum	smallint(6)	否	0	总的采集数目
pernum	smallint(6)	否	0	每次采集信息数目
savepic	tinyint(1)	否	0	是否保存信息内的图片
encode	varchar(20)	否		采集页面的字符集编码
picurllinkpre	text	否		图片链接前缀
saveflash	tinyint(1)	否	0	是否保存信息内的 FLASH
subjecturlrule	text	否		标题 URL 识别规则
subjecturllinkrule	text	否		文章链接 URL 规则
subjecturllinkpre	text	否		文章链接 URL 前缀
subjectrule	text	否		标题识别规则
subjectfilter	text	否		标题过滤规则
subjectreplace	text	否		标题替换规则
subjectreplaceto	text	否		标题替换字符
subjectkey	text	否		标题包含的关键字
subjectallowrepeat	tinyint(1)	否	0	是否允许标题重复
datelinerule	text	否		文章建立时间识别规则
fromrule	text	否		来源识别规则
authorrule	text	否		作者识别规则
messengerule	text	否		内容采集识别规则

messagefilter	text	否		内容采集过滤规则
messagepagetype	varchar(10)	否		内容分页类型
messagepagerule	text	否		内容页码区域识别规则
messagepagerurlrule	text	否		页码链接识别规则
messagepagerurllinkpre	text	否		页码链接前缀
messagereplace	text	否		内容替换规则
messagereplaceto	text	否		内容替换字符
autotype	tinyint(1)	否	0	索引列表类别
wildcardlen	tinyint(1)	否	0	通配符长度
subjecturlcancel	text	否		文章链接 URL 剔除规则
subjecturlfilter	text	否		文章链接 URL 过滤规则
subjecturllinkpf	text	否		文章链接 URL 补充后缀
subjectkeycancel	text	否		标题关键字剔除规则
messagekey	text	否		文章内容关键字
messagekeycancel	text	否		内容关键字剔除规则
messageformat	tinyint(1)	否	0	内容是否格式化
messagepagerurllinkpf	text	否		文章内容分页链接 URL 补充后缀
uidrule	text	否		发布者 UID
defaultdateline	int(10)	否	0	默认时间

supe_rss（rss 聚合表）

字段	类型	Null	默认	注释
<u>uid</u>	mediumint(8)	否	0	用户 uid
<u>type</u>	varchar(10)	否		模块类型
data	mediumtext	否		rss 数据,经过序列化
updatetime	int(10)	否	0	rss 更新时间

supe_settings（系统设置表）

字段	类型	Null	默认	注释
<u>variable</u>	varchar(32)	否		变量名
value	text	否		变量值

supe_sitemaplogs（站点地图表）

字段	类型	Null	默认	注释
----	----	------	----	----

<u>slogid</u>	smallint(6)	否		sitemap 的 ID
mapname	varchar(50)	否		sitemap 的名称
maptype	varchar(20)	否		sitemap 的类型
mapnum	int(10)	否	0	sitemap 的记录条数
createtype	tinyint(1)	否	0	sitemap 生成的类型
mapdata	mediumtext	否		上次生成 sitemap 的数据
lastitemid	mediumint(8)	否	0	上次生成 sitemap 的最后 itemid
dateline	int(10)	否	0	生成时间
changefreq	varchar(20)	否		更新频率
lastfileid	int(10)	否	0	生成 sitemap 的最后的文件 ID

supe_spacecomments （评论表）

字段	类型	Null	默认	注释
<u>cid</u>	int(10)	否		评论 id
itemid	mediumint(8)	否	0	评论对应的信息 id
type	varchar(10)	否		信息类型
uid	mediumint(8)	否	0	信息发布者用户 uid
authorid	mediumint(8)	否	0	评论作者 uid
author	varchar(15)	否		评论者用户名
ip	varchar(15)	否		发布评论的 ip
dateline	int(10)	否	0	评论发布的时间
rates	smallint(6)	否	0	评分
url	varchar(150)	否		链接
subject	varchar(100)	否		标题
message	text	否		评论内容

supe_spaceitems （信息表）

字段	类型	Null	默认	注释
<u>itemid</u>	mediumint(8)	否		信息 id
catid	smallint(6)	否	0	信息分类 id
uid	mediumint(8)	否	0	信息作者 uid
tid	mediumint(8)	否	0	导入论坛的 id
username	char(15)	否		信息作者用户名
itemtypeid	mediumint(8)	否	0	自定义分类 id
type	char(10)	否		信息类型
subtype	char(10)	否		子类型

subject	char(80)	否		信息标题
dateline	int(10)	否	0	信息发布时间
lastpost	int(10)	否	0	最后回复时间
viewnum	mediumint(8)	否	0	信息查看数
replynum	mediumint(8)	否	0	信息回复数
goodrate	int(10)	否	0	正的评分
badrate	int(10)	否	0	差评总分
digest	tinyint(1)	否	0	精华等级
top	tinyint(1)	否	0	置顶等级
allowreply	tinyint(1)	否	1	是否允许回复
hash	char(16)	否		附件键值
folder	tinyint(1)	否	1	所在的文件夹
haveattach	tinyint(1)	否	0	是否含有附件
grade	tinyint(1)	否	0	审核等级
gid	mediumint(8)	否	0	信息属于圈子的 id
gdigest	tinyint(1)	否	0	信息在圈子中的精华等级
password	char(10)	否		信息密码
styletitle	char(11)	否		类型标题
picid	mediumint(8)	否	0	图片 id

supe_spaceneews（咨询表）

字段	类型	Null	默认	注释
<u>nid</u>	mediumint(8)	否		资讯 id
itemid	mediumint(8)	否	0	资讯信息 id
message	text	否		咨询内容
relativetags	text	否		相关 TAG
postip	varchar(15)	否		发布 ip
relativeitemids	varchar(255)	否		相关信息 id
customfieldid	smallint(6)	否	0	自定义字段 id
customfieldtext	text	否		自定义字段信息
includetags	text	否		资讯 TAG
newsauthor	varchar(20)	否		资讯作者
newsfrom	varchar(50)	否		资讯来源
newsfromurl	varchar(150)	否		资讯来源网址
newsurl	varchar(255)	否		资讯链接
pageorder	smallint(6)	否	0	资讯分页排序

supe_spacetags（TAG 表）

字段	类型	Null	默认	注释
<u>itemid</u>	mediumint(8)	否	0	信息 id
<u>tagid</u>	mediumint(8)	否	0	TAG id
dateline	int(10)	否	0	添加时间
type	char(10)	否		信息类型

supe_styles（模块风格表）

字段	类型	Null	默认	注释
<u>tplid</u>	smallint(6)	否		模块风格 id
tplname	varchar(80)	否		模块风格的名字
tplnote	text	否		风格介绍
tpltype	varchar(20)	是	NULL	模块类型
tplfilepath	varchar(80)	否		风格文件地址

supe_tagcache（TAG 缓存表）

字段	类型	Null	默认	注释
<u>cachekey</u>	varchar(16)	否		缓存键值
uid	mediumint(8)	否	0	用户 uid
cachename	varchar(20)	否		缓存变量名
value	mediumtext	否		缓存变量值
updatetime	int(10)	否	0	缓存更新时间

supe_tags（TAG 内容表）

字段	类型	Null	默认	注释
<u>tagid</u>	mediumint(8)	否		TAG id
tagname	char(20)	否		TAG 名称
uid	mediumint(8)	否	0	添加者 uid
username	char(15)	否		添加者用户名
dateline	int(10)	否	0	添加的时间
close	tinyint(1)	否	0	是否关闭
spacenevsn	mediumint(8)	否	0	信息总数
relativetags	char(255)	否		相关 TAG

supe_usergroups（用户组表）

字段	类型	Null	默认	注释
<u>groupid</u>	smallint(6)	否		用户组 id
grouptitle	char(20)	否		用户组名称
system	tinyint(1)	否	0	是否系统组
managespacenews	tinyint(1)	否	0	允许发布资讯
needcheck	tinyint(1)	否	0	资讯需要审核
managerobots	tinyint(1)	否	0	允许资讯采集器
managerobotmessages	tinyint(1)	否	0	允许采集文章管理
managecategories	tinyint(1)	否	0	允许资讯分类
managesettings	tinyint(1)	否	0	允许系统设置
manageusergroups	tinyint(1)	否	0	允许用户组
manageannouncements	tinyint(1)	否	0	允许公告管理
managead	tinyint(1)	否	0	允许广告管理
manageblocks	tinyint(1)	否	0	允许数据模块管理
managebbs	tinyint(1)	否	0	是否有管理聚合论坛的权限
managebbsforums	tinyint(1)	否	0	是偶有管理论坛板块管理权限
managethreads	tinyint(1)	否	0	是否有管理论坛帖子聚合权限
manageuchome	tinyint(1)	否	0	是否有管理聚合 uhome 权限
managemodels	tinyint(1)	否	0	是否有模型管理权限
managechannel	tinyint(1)	否	0	是偶有频道管理权限
managemember	tinyint(1)	否	0	是否有用户管理权限
managehtml	tinyint(1)	否	0	是否有 HTML 静态配置权限
managecache	tinyint(1)	否	0	是否有缓存管理权限
managewords	tinyint(1)	否	0	是否有词语过滤管理权限
manageattachmenttypes	tinyint(1)	否	0	是否有附件类型管理权限
managedatabase	tinyint(1)	否	0	是否有数据库操作管理权限
managetpl	tinyint(1)	否	0	是否有模板管理权限
managecrons	tinyint(1)	否	0	是否有计划任务管理权限
managecheck	tinyint(1)	否	0	是否有咨询等级管理权限
managecss	tinyint(1)	否	0	是否有样式管理权限
managefriendlinks	tinyint(1)	否	0	是否有友情链接管理权限
manageprefields	tinyint(1)	否	0	是否有预先值管理权限

managesitemap	tinyint(1)	否	0	是否有站点地图管理权限
manageitems	tinyint(1)	否	0	是否有批量主题管理权限
managecomments	tinyint(1)	否	0	是否有评论管理权限
manageattachments	tinyint(1)	否	0	是否有附件管理权限
managetags	tinyint(1)	否	0	是否有 tag 管理权限
managereports	tinyint(1)	否	0	是否有举报管理权限
managepolls	tinyint(1)	否	0	是否有投票管理权限
managecustomfields	tinyint(1)	否	0	是否有自定义字段管理权限
managestyles	tinyint(1)	否	0	是否有模块风格管理权限
managestyletpl	tinyint(1)	否	0	是否有模块风格文件管理权限
managemodelmanages	tinyint(1)	否	0	是否有模型信息发布权限
managemodelfolders	tinyint(1)	否	0	是否有模型信息审核权限
closeignore	tinyint(1)	否	0	关闭忽略
managemodelcategories	tinyint(1)	否	0	是否有管理模型分类权限
allowundelete	tinyint(1)	否	0	是否有恢复删除权限
modelneedcheck	tinyint(1)	否	0	模型投稿是否需要审核
allowmodelundelete	tinyint(1)	否	0	是否允许模型废件箱重新发布
managedelmembers	tinyint(1)	否	0	是否有管理恢复删除用户的权限

supe_userlog （被删除用户表）

字段	类型	Null	默认	注释
<u>uid</u>	mediumint(8)	否	0	被删除的用户 uid
action	char(10)	否		用户动作一般为'del'
dateline	int(10)	否	0	用户被删除的时间
username	char(15)	否		被删除的用户名

supe_words （访问记录表）

字段	类型	Null	默认	注释
<u>id</u>	smallint(6)	否		用户 uid
admin	varchar(15)	否		添加者
find	varchar(255)	否		过滤关键词
replacement	varchar(255)	否		替换成关键词